СВЕТОМИРБАЙ

Свет и радость мы принесем людям!

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM 10
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 16 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 260 BYN

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM 32
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 32 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 462 BYN

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM 50
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 554 BYN

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM 66
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 66 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 689 BYN

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM 0 90
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 90 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 897 BYN

Промышленный светодиодный прожектор DS-PROM A 30
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 30 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 243 BYN

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM A 40
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 40 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Промышленный светодиодный прожектор DS-PROM A 60
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 60 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 411 BYN

Промышленный светодиодный прожектор DS-PROM A 80
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 80 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Промышленный светодиодный светильник DS-PROM A 90
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 90 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 581 BYN

Промышленный светодиодный прожектор DS-PROM A 120
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 120 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Низковольтный промышленный светодиодный светильник DS-LV PROM 120 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 120 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 254 BYN

Низковольтный промышленный светодиодный светильник DS-PROM FIT 50
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 259 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM 30 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 30 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 595 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM 32 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 32 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 862 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM 50 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 847 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM 66 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 66 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 942.5 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM 83 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 83 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 1092 BYN

Бесперебойный промышленный светильник DS-PROM A 30 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 30 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 575 BYN

Бесперебойный промышленный светильник DS-PROM A 40 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 40 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM A 50 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 699 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM A 60 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 60 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM A 80 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 80 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 779 BYN

Промышленный бесперебойный светильник DS-PROM A 90 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 90 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 781 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 30(5Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 30 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 514 BYN

Светодиодный светильник DS-STREET 03
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 514 BYN

Светодиодный светильник DS-STREET 05
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 713 BYN

Взрывозащищенный уличный светодиодный светильник DS-STREET EX 100(Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 100 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 463 BYN

Уличный светодиодный светильник DS-STREET 100
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 100 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 850 BYN

Уличный светодиодный светильник DS-STREET 150
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 150 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 1231 BYN

Уличный светодиодный светильник DS-STREET A 150
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 150 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Бесперебойный взрывозащищенный светильник DS-STREET EX 100 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 100 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 1461 BYN

Бесперебойный взрывозащищенный светильник DS-STREET EX 150 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 150 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 1651 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 30(5Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 30 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 463 BYN

Светодиодный светильник DS-STREET 03
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 815 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 50(6Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 781 BYN

Промышленный светодиодный прожектор DS-STREET A 50
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Климатическое исполнение: УХЛ1
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 50(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 914 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 50(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 1430 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 50(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 1665 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 100(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 100 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 1415 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 150(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 150 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 2026 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 200(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 200 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 2636 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 300(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 300 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 3335 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 300(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 300 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 4214 BYN

Взрывозащищенный светодиодный прожектор DS-STREET EX 300(6Ш) с линзой 10°
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Линза: 18/36/50Ш
Мощность: 300 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 5439 BYN

Взрывозащищенный светодиодный светильник DS-STREET EX 50(6Ш)
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP67
От 8177 BYN

Взрывозащищенный уличный светодиодный светильник DS-STREET EX 50(6Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP67
Цена запрашивается

Низковольтный уличный светодиодный светильник DS-STREET LV 50(6Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 704 BYN

Низковольтный уличный светодиодный светильник DS-STREET LV 50(6Ш) с линзой Ш
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 1217 BYN

Уличный светодиодный светильник DS-STREET 50(6Ш)
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 963 BYN

Бесперебойный уличный светодиодный светильник DS-STREET 66 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 66 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 814 BYN

Бесперебойный взрывозащищенный светильник DS-STREET EX 50 BAT
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
От 993 BYN

Уличный светодиодный светильник DS-STREET 50(7)
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

Уличный светодиодный светильник DS-STREET 50(7)
Цветовая температура,К: 4700 - 5200К
Мощность: 50 Вт
Степень защиты светильника: IP65
Цена запрашивается

СВЕТОМИРБАЙ
Свет и радость мы принесем людям!

Минск Торговое:
+375 (29) 322-11-00
+375 (29) 666-87-77
+375 (17) 377-33-44

Минск сайт:
super-raboty.by

Минск Почта:
svetomir8(2019)@mail.ru