



РАСПРОДАЖА

СКИДКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЕМА ДО 50%

БУДЕМ ОЧЕНЬ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ

КОНТАКТЫ: +375(29) 151-11-02 +375(29) 191-11-08 svetomir2015@mail.ru

Артикул	Фото	Описание краткое	Характеристики	Наличие	Стоимость от
СВЕТОДИОДНЫЙ ШНУР ДЮРАЛАЙТ 13мм 2W 220V/24V (ЗАЛИВКА В МЕСТАХ СРЕЗА)					
LED-D13-220V/24V-2W-(W) х. белый 6000K		Светодиодный шнур "Дюралайт", (13 мм, IP65, 100 м, 36 LED/м, 220 В, 2W, постоянное свечение, свечение холодное белое, кратность резки 1 м)	• Наружного и внутреннего применения • Размер – 100 м (букта) • Диаметр – 13 мм • Шаг резки – 1 м, отрез следует осуществлять строго по нанесенным меткам	2500	8,63
LED-D13-220V/24V-2W-(WW) т. белый		Светодиодный шнур "Дюралайт", (13 мм, IP65, 100 м, 36 LED/м, 220 В, 2W, постоянное свечение, свечение теплое белое, кратность резки 1 м)	• Степень пыле-влагозащиты – IP65 (при условии герметичности всех открытых участков цепи)	1000	8,63
LED-D13-220V/24V-2W-(R) красный		Светодиодный шнур "Дюралайт", (13 мм, IP65, 100 м, 36 LED/м, 220 В, 2W, постоянное свечение, свечение красный, кратность резки 1 м)	• Режим свечения – постоянное свечение • Угол рассеивания – 360°	1500	8,63
LED-D13-220V/24V-2W-(B) синий		Светодиодный шнур "Дюралайт", (13 мм, IP65, 100 м, 36 LED/м, 220 В, 2W, постоянное свечение, свечение синий, кратность резки 1 м)	• Цвет изоляции – Прозрачный • Материал изоляции – ПВХ (с содержанием силикона)	1500	8,63
LED-D13-220V/24V-2W-(G) зеленый		Светодиодный шнур "Дюралайт", (13 мм, IP65, 100 м, 36 LED/м, 220 В, 2W, постоянное свечение, свечение зеленый, кратность резки 1 м)	• Рабочее напряжение – 220В/24В • Количество светодиодов – 36 LED/м • В местах резки наличие заполнения, исключающего попадание влаги	1500	8,63
ГИРЛЯНДЫ ШАРИКИ, СОСУЛЬКИ, ФОНАРИКИ (IP65, РЕЗИНА)					
LED-BL-50-220V-(B-W)		Светодиодная гирлянда "Шарики" (Цвет: белый, колба прозрачная, постоянное свечение, Длина 10 м, 50 шариков, диаметр шарика 48 мм, 220V, 12W, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый)	• Длина – 10 метров • Степень пыле-влагозащиты – IP56 • Режим свечения – постоянное свечение/динамика • Цвет провода – черный • Материал провода – резина (каучук) • Рабочее напряжение – 220 В • Количество шариков – 50 шт (7 LED/шар) • Шаг между шариками – 2 см • Диаметр шара - 48 мм • Потребляемая мощность – 12Вт • Возможность соединения – Да • Количество последовательных соединений – до 10 шт.	240	225,00
LED-BL-50-220V-(B-WW)		Светодиодная гирлянда "Шарики" (Цвет: теплый белый, колба прозрачная, постоянное свечение, Длина 10 м, 50 шариков, диаметр шарика 48 мм, 220V, 12W, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2)		136	225,00
LED-BL-50-220V-(B-P)		Светодиодная гирлянда "Шарики" (Цвет: розовый, колба прозрачная, постоянное свечение, Длина 10 м, 50 шариков, диаметр шарика 48 мм, 220V, 12W,		47	200,00
LED-BL-50-220V-(B-RGBW)		Светодиодная гирлянда "Шарики" (Цвет: RGBW, динамика быстрая (смена цвета), Длина 10 м, 50 шариков, диаметр шарика 48 мм, 220V, 12W,		30	248,75
LED-IC-50-220V-(W)		Светодиодная гирлянда "Сосульки" led-IC-50-220V-(W) (Цвет: холодный белый, режим тающей сосульки, длина провода 5 м, длина колбы 50 см, 5 колб, 72 LED/ 1 колба, диаметр колбы 30 мм, 220V, Стыкуются до 10 шт, цоколь колбы E27, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2, IP 65)	• Длина гирлянды/колбы – 5 м/ 50 см • Степень пыле-влагозащиты – IP65 • Режим свечения –тающая сосулька • Цвет провода – черный • Материал провода – резина (каучук) • Рабочее напряжение – 220 В • Количество колб – 5 шт. (72 LED/колба) • Шаг между колбами – 10 см • Диаметр колбы – 30 мм • Потребляемая мощность – 21,6 Вт	50	200,00
LED-FR-160-(B-F-RGB) Транзит 2025!		Светодиодная гирлянда "Фонарики" led-FR-160-(B-F-RGB) (Цвет: RGB, режим плавной смены цвета, длина провода 10 м, кол-во фонарей 10 шт, 30W, размер фонаря 23*16 см, 24V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2, IP 65)	• Длина гирлянды/фонаря – 10 м/ 23*16 см • Степень пыле-влагозащиты – IP65 • Режим свечения – плавная смена цвета • Цвет провода – черный • Материал провода – резина (каучук) • Рабочее напряжение – 24 В • Количество фонарей – 10 шт • Шаг между фонарями – 10 см • Длина нитей – 0,2-0,5 м	150	286,25
3D МОТИВ LED ОДУВАНЧИК RGBW (12В, IP65) - АССОРТИМЕНТ ПОД ЗАКАЗ СМ. ВО ВКЛАДКЕ "3D ОДУВАНЧИКИ" (ВИДЕО РАБОТЫ ПО ЗАПРОСУ)					
LED-KL-50-12V-(80CM-RGB) Новинка 2025!		Светодиодный 3D-мотив Одуванчик led-KL-50-12V-(80CM- RGB) (3D мотив, цвет синхронизированный RGB, диаметр цветка: 80 см, напряжение: 12 В, кол-во диодов: 39 LED, мощность: 39W, материал: нержавеющая сталь, акрил, светодиод: SMD 5050, основание и опора в комплекте, блок питания и контроллер управления в комплект не входят)	• Высота основания – 200 см • Степень пыле-влагозащиты – IP65 • Режим свечения – управляемый RGBW • Цвет свечения – RGBW • Материал – сталь/акрил • Рабочее напряжение – 12 В • Количество диодов – 39 LED • Шаг между колбами – 10 см • Диаметр цветка – 80 см	15	от 1680,00

LED-KL-50-12V-(100CM-RGB) ЮБИЛЕЙКА 2025!		Светодиодный 3D-мотив Одуванчик led-KL-50-12V-(100CM-RGB) (3D мотив, цвет синхронизированный RGB, диаметр цветка: 80 см, напряжение: 12 В, кол-во диодов: 48 LED, мощность: 48W, материал: нержавеющая сталь, акрил, светодиод: SMD 5050, основание и опора в комплекте, блок питания и контроллер управления в комплект не входят)	- Высота основания – 200 см - Степень пыле-влагозащиты – IP65 - Режим свечения – управляемый RGBW - Цвет свечения – RGBW - Материал – сталь/акрил - Рабочее напряжение – 12 В	15	от 2380,00
СТРИНГ-ЛАЙТ 220V (IP65, РЕЗИНА)					
LED-SL-100-220V-(W-G)		Светодиодная гирлянда "Стринг-лайт" led-SL-100-220V-(W-G) (Цвет: зеленый,красный), Постоянное свечение, Длина 10 м, 100 диодов, 10 диодов/1м, 220V, Стыкуются до 10 шт, провод белый, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2, IP 65		160	75,00
LED-SL-100-220V-(B-MULTI)		Светодиодная гирлянда "Стринг-лайт" led-SL-100-220V-(SF-B-MULTI) (Цвет: мульти) медленная динамика, Длина 10 м, 100 диодов, 10 диодов/1м, 220V, Стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2,		160	75,00
LED-SL-100-220V		Светодиодная гирлянда "Стринг-лайт" led-SL-100-220V (Цвет: белый + белый флэш 6000K (мерцает каждый 5й диод), (Цвет: т.белый + т. белый флэш 3000K (каждый 5й диод), (Цвет: т.белый + белый флэш (каждый 5й диод), (Цвет: золотой + белый флэш, ,длина 10 м, 100 диодов, 10 диодов/1м, (Цвет: белый + белый флэш 6000K (каждый 5й диод) 220V, стыкуются до 10 шт, провод черный/белый,		389	75,00
СТРИНГ-ЛАЙТ 24V (IP65, РЕЗИНА)					
LED-SL-80-24V-(W-F-W/W)		Светодиодная гирлянда "Стринг-лайт" led-SL-80-24V-(W-F-W/W) (Цвет: белый + белый флэш, каждый 4й мерцает, Цвет: синий + синий флэш, Цвет: т.белый + т. белый флэш 3000K (каждый 5й диод, каждый 4й мерцает, Цвет: белый + белый флэш, Цвет: т.белый + белый флэш, Цвет: золотой + белый флэш, Длина 10 м, 80 диодов, 8 диодов/1м, 24V, Стыкуются до 10 шт, провод белый,		210	62,50
СИНХРОНИЗИРОВАННЫЙ (УПРАВЛЯЕМЫЙ) СТРИНГ-ЛАЙТ 220V/24V (IP67, РЕЗИНА)					
LED-SL-100-220V-(W-ESR-RGB)		Светодиодная гирлянда Стринг-лайт led-SL-100-220V-(W-ESR-RGB) (цвет синхронизированный RGB, режимы свечения согласно программ контроллера, длина: 10 м, 100 диодов, 220V, 6W, стыкуются защищенными разъемами, провод белый, резиновый кабель, сечение: 1x0.5мм2, IP 67, доп. колпачок залит эпоксидной смолой, контроллер управления и шнур питания в комплект не входят)	Предназначение: - Для решения полного спектра профессиональных задач - Длина – 10 метров - Степень пыле-влагозащиты – IP67 - Режим свечения – управление цветом свечения и настройка светодинамических режимов через контроллер - Цвет провода – черный/белый - Материал провода – резина (каучук)	100	150,00
LED-SL-100-220V-(B-ESR-RGB)		Светодиодная гирлянда Стринг-лайт led-SL-100-220V-(B-ESR-RGB) (цвет синхронизированный RGB, режимы свечения согласно программ контроллера, длина: 10 м, 100 диодов, 220V, 6W, стыкуются защищенными разъемами, провод черный, резиновый кабель, сечение: 1x0.5мм2, IP 67, доп. колпачок залит эпоксидной смолой, контроллер управления и шнур питания в комплект не входят)	- Рабочее напряжение – 220 В - Количество светодиодов – 100 LED - Шаг между светодиодами – 10 см - Потребляемая мощность – 6 Вт - Возможность соединения – Да - Количество последовательных соединений – до 10 шт. Контроллер управления для	100	150,00
БАХРОМА С МЕРЦАНИЕМ 24V/220V (IP65, РЕЗИНА)					
БАХРОМА С МЕРЦАНИЕМ 3*0,6 220V					
LED-LG-90-220V-(B-F-W/W) белый + белый флэш, черный провод		Светодиодная гирлянда "Бахрома" led-LG-90-220V-(B-F-W/W) Цвет: белый + белый флэш, т.белый + белый флэш, т.белый + т.белый флэш, синий + белый флэшРазмер 3*0,6 м, 90 диодов, мощность 5,4 Вт, 220V, стыкуются до 10 шт, провод черный/белый, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2, IP65	предназначение: - для решения полного спектра профессиональных задач - напряжение: 230 В; - размер: 3*0,6 м, 90 диодов - блоки и длина лучей: 30/45/60 см; - расстояние между светодиодами: 15 см; - гирлянда имеет основной цвет и мерцающий (каждый 4й диод); - потребляемая мощность: 5,4 Вт; - цвет провода – черный/белый; - крепление светодиодов к проводу неразборное, литое, герметичное; - провод гирлянды изготовлен из резины с защитой от ультрафиолетового излучения, морозостойкий, сечение кабеля 1*0,5 мм2 и имеет заводскую маркировку; - гирлянды соединяются между собой в	100	82,80
БАХРОМА С МЕРЦАНИЕМ 3*0,6 24V					
LED-LG-90-24V-(B-F-W/W) белый + белый флэш, черный провод		Светодиодная гирлянда "Бахрома" led-LG-90-24V-(B-F-W/W) Цвет: белый + белый флэш, т.белый + белый флэш: т.белый + т.белый, Размер 3*0,6 м, 90 диодов, мощность 5,4 Вт, 24V, стыкуются до 10 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм2, IP65	Напряжение: 24 В; - размер: 3*0,6 м, 90 диодов - блоки и длина лучей: 30/45/60 см; - расстояние между светодиодами: 15 см; - гирлянда имеет основной цвет и мерцающий (каждый 4й диод); - потребляемая мощность: 5,4 Вт; - цвет провода – черный/белый; - крепление светодиодов к проводу неразборное, литое, герметичное; - провод гирлянды изготовлен из резины с защитой от ультрафиолетового излучения, морозостойкий, сечение кабеля 1*0,5 мм2 и	50	112,50
БАХРОМА С МЕРЦАНИЕМ 3*0,9м, 4*1,5м 220V					

LED-LG-120-220V-(B-F-W/W) белый + белый флеш, черный провод		Светодиодная гирлянда "Бахрама" led-LG-120-220V-(B-F-W/W) Цвет: белый + белый флеш, т.белый + белый: т.белый + т.белый,, Размер 3*0,9 м, 120 диодов, мощность 7,2 Вт, 220V, стыкуются до 8 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм ² IP65	Предназначение: - Для решения полного спектра профессиональных задач - напряжение: 230 В; - размер: 3*0,9 м 120 диодов/4*1,5 м 192	50	118,75
ДОЖДЬ 220V (IP65, РЕЗИНА)					
LED-WF-400-220V\24V-(B-F-W/W) 2*3 м		Светодиодная гирлянда "Дождь" led-WF-400-220V-(B-F-W/W) Цвет: белый + белый флеш, т.белый + т.белый флеш, т.белый + белый флешкаждый 4й мерцает, Размер 2*3 м, 400 диодов, 20 лучей, 220V\24V, защищенные T- коннекторы, стыкуются до 5 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм ² IP65	номинальное напряжение – 230В +/-10В; - габаритный размер: 2* 3 м/ 2* 6 м/ 2*9 м - кол-во нитей 20 шт.;	20	410,25
LED-WF-800-220V\24V-(W-F-W/W) 2*6 м		Светодиодная гирлянда "Дождь" led-WF-800-220V-(W-F-W/W) Цвет: белый + белый флеш, каждый 4й мерцает, Размер 2*6 м, 800 диодов, 20 лучей, 220V\24V, защищенные T- коннекторы, стыкуются до 5 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм ² IP65	- кол-во светодиодов на 1 м - 8 шт., расстояние 17,5 см; - гирлянда имеет основной цвет и мерцающий (каждый 4й светодиод); - цвет провода – черный / белый;	10	661,50
LED-WF-1200-220V\24V-(B-F-W/W) 2*9 м		Светодиодная гирлянда "Дождь" led-WF-1200-220V-(B-F-W/W) Цвет: белый + белый флеш, каждый 4й мерцает, Размер 2*9 м, 1200 диодов, 20 лучей, 220V\24V, Стыкуются до 5 шт, провод черный, резиновый кабель, сечение 1x0,5мм ² IP65	- крепление светодиодов к проводу неразборное, литое, герметичное;	42	925,00
КАРКАС НА ФИГУРУ ШАР (СТЕКЛОПЛАСТИК, ЛЕГКИЙ)					
ШАР D75-80CM		Каркас на шар светодиодный D75-80CM		20+	212,50
Светодиодное дерево сакура, 1,5-2,0		Светодиодное дерево сакура, Цвет: белый, т. белый, синий. Размер 1,5-2,0 м, Вт, 220V, IP65		30	от 640,00
Светодиодная консоль		Консоль с белорусской символикой, световая, не световая, из пайеток		50	от 960,00

УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА

За долгие годы работы, мы расположили к себе самые самые именитые и крупные организации Республики Беларусь, такие как: Администрация Президента РБ, ОАО БЕЛАЗ, УП «Белоруснефть», ОАО "Беларуськалий", ОАО «МТЗ», ОАО «Минский автомобильный завод»,ОАО Мозырский НПЗ и многие другие. Своими товарами, гибкими условиями и качеством продукции. У нас самое выгодное соотношение качества и цены.

Связаться с нами

Телефоны:

+375(29) 151-11-02

+375(29) 191-11-08

+375(17) 377-33-44

+375(29) 656-67-77

Email:

svetomir2015@mail.ru

Адрес: 220015, г. Минск, ул. Пономаренко, д.35А, офис 224

Будем рады сотрудничеству!